



標準付属品:
ACCESSORIES:

ドレンチューブ 2.5m	2本
DRAIN TUBE (2.5m)	2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)	2PCS.
防振パッド	4個
ANTIVIBRATION PAD	4PCS.
ダクト相フランジ	1個
DUCT COMPANION FLANGE	1PC.
ボルトM6×16+ナット (ダクト相フランジ用)	4式
SCREW BOLT M6×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE)	4SBT.
圧着端子 (内1個は予備)	7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN	7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWAB) ● TERMINAL MARK (UVWAB ●)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	(kW) 0.4
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	(V) 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	(Hz) 50 60
1	送風機 FAN	電流 CURRENT	(A) 1.3 1.3
		風量 (MAX.) VOLUME	(m³/min) 2.9 3.4
		静圧 (MAX.) STATIC PRESSURE	(kPa) 0.75 1.05
		回転数 SPEED	(min⁻¹) 2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	T. OKUDAIRA	作成日 DATE	2013. 3. 1 MARCH 1, 2013
確認 CONFIRM	M. TANAKA	品名 TYPE	CRN-H04
承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	CR5500-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			