



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS.  
 ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS.  
 防振パッド ..... 4個  
 VIBRATION ABSORBING PAD ..... 4PCS.  
 ダクト相フランジ ..... 1個  
 DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC.  
 パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
 PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC.

4	耐熱形 最高吸入温度 80℃ HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX. 80℃	
3	質量: 15kg WEIGHT: 15kg	
2	安全増防爆形 TOTALLY ENCLOSED SAFETY-INCREASED TYPE	Ex e II T3
	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形屋外仕様 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR TYPE
	出力 OUTPUT (kW)	0.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE (V)	200 200/220
1	周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	2.1 2.4
	静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.30 0.42
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2800 3400
	標準吸入状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS		

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
DRAW  
確認 M. TANAKA  
CONFIRM  
承認 M. TANAKA  
APPROVE  
昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD  
DAITO FACTORY

作成日 2019.10.2  
DATE OCTOBER 2, 2009  
品名 CRH-100E  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CR2102-0  
DRAWING NO.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)、現行の描き方に合致	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	