



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
 防振パッド 4個
 ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
 ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
 DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
 圧着端子 (内1個は予備) 7個
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWABⓄ) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	[kW] 0.2
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
		電流 CURRENT	[A] 1.6 1.3
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME	[m³/min] 5.4 6.2
		静圧 (MAX.) STATIC PRESSURE	[kPa] 0.55 0.75
		回転数 SPEED	[min⁻¹] 2800 3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

作成 DRAW	S. KAGEYAMA	作成日 DATE	2019.9.13 SEPTEMBER 13, 2019
尺度 SCALE	1:6	品名 TYPE	CRM-H02-S12
確認 CONFIRM	K. TSUJI	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	K. TSUJI	図番 DRAWING NO.	CM0201-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY