



5	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓄ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	1.6 1.3
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min) 4.5 5.3
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE 0.55 0.75
		回転数 SPEED (min ⁻¹) 2800 3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION 温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

標準付属品: 天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備).....7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

作成 S. KAGEYAMA
DRAW CONFIRM K. TSUJI
承認 K. TSUJI
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.26
DATE SEPTEMBER 26, 2019
品名 CRM-H02-V12
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM0801-0
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更者 REVISED BY