



6	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)		
5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃		
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓄ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)		
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.		
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	[kW] 0.2
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
		電流 CURRENT	[A] 1.6 1.3
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME	[m <sup>3</sup> /min] 3.9 4.6
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.55 0.75
		回転数 SPEED	[min <sup>-1</sup> ] 2800 3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕 様 SPECIFICATIONS			

標準付属品: 天吊用アイボルトM8×25.....2個  
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.  
圧着端子 (内1個は予備).....7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

作成 DRAW	S. KAGEYAMA
確認 CONFIRM	K. TSUJI
承認 APPROVE	K. TSUJI
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY	

作成日 DATE	2019.9.24 SEPTEMBER 24, 2019
品名 TYPE	CRM-H02-V13
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM0901-0

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図 歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY