



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
圧着端子 (内1個は予備) 7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.
2	電動機 MOTOR
	送風機 FAN
1	保護方式 ENCLOSURE
	出力 OUTPUT [kW]
2	極数・相 POLES PHASE
	電圧 VOLTAGE [V]
2	周波数 FREQUENCY [Hz]
	電流 CURRENT [A]
1	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)
	静圧 (MAX.) [kPa]
1	回転数 SPEED (min⁻¹)
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION
仕様 SPECIFICATIONS	
温度 TEMPERATURE 20℃	
湿度 HUMIDITY 65%	
絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa	

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 Y. NAKAGAWA
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.24
DATE SEPTEMBER 24, 2019
品名 CRM-H07-S13
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM2703-0
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
現行の描き方に合わせ	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY