



性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S21	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 14.5 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.60 kPa	電流 CURRENT	6.9			A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50 Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS					



図番
DWG. NO.

CM4050HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016

作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S21	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 17.5	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.25	電流 CURRENT	7.0/7.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330. WITH NEW FILTERS.					

