



6	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓅ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓅ)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	1.5
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
1	送風機 FAN	
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	6.9 7.0
	風量 (MAX.) VOLUME (MAX.) [m³/min]	14 17
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.50 2.15
回転数 SPEED [min⁻¹] 2900 3450		
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION		
温度 TEMPERATURE	20℃	
相対湿度 HUMIDITY	65%	
絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS		

標準付属品: 天吊用アイボルトM8×25.....2個  
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.  
圧着端子 (内1個は予備).....7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
DRAW  
確認 K. TSUJI  
CONFIRM  
承認 K. TSUJI  
APPROVE  
昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD  
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.27  
DATE SEPTEMBER 27, 2019  
品名 CRM-H15-V13  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CM4503-0  
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)  
現行の描き方に合わせ  
図歴 RECORDS

△×			
△×			
△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更者 REVISED BY