



- 6 吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)
- 5 最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
- 4 端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓅ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓅ)
- 3 風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.

2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	1.5	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
1	送風機 FAN	周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
		電流 CURRENT [A]	6.9	7.0
		風量 (MAX.) VOLUME (MAX.) [m³/min]	13.5	15.5
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.50	2.15
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2900	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃	湿度 HUMIDITY 65%
			絶対湿度 ABSOLUTE P. 101.3kPa	

標準付属品: 天吊用アイボルトM8x25.....2個  
 ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8x25.....2PCS.  
 圧着端子 (内1個は予備).....7個  
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

軸端固定用ボルト HOLDER FIXATION BOLT  
 羽根車 右ネジ IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
 確認 K. TSUJI  
 承認 K. TSUJI  
 昭和電機株式会社 大東工場  
 SHOWA DENKI CO., LTD  
 DAITO FACTORY

作成日 DATE	2019.9.27 SEPTEMBER 27, 2019
品名 TYPE	CRM-H15-V21
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM4603-0

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)  
 現行の描き方に合わず

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更者 REVISED BY
------------	----------	---------------	----------------