



推奨据付寸法 (1:8)

RECOMMENDED INSTALLATION DIMENSIONS (1:8)

6	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓅ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓅ)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	1.5
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
1	FAN	
	風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)	15 18
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.50 2.15
	回転数 SPEED (min ⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

標準付属品: 天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備).....7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

軸端固定用ボルト HOLDER FIXATION BOLT	
羽根車 IMPELLER	右ネジ RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 DATE	2019.9.27 SEPTEMBER 27, 2019
品名 TYPE	CRM-H15-V22
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM4703-0

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×		
現行の描き方に合わせ	△×		
図歴 RECORDS	△×		

変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
-------------	------------------	------------------