



# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-V23		電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P	
風量 VOLUME	MAX.	17.5	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200	V		
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.60	kPa	電流 CURRENT	10.2	A		
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							



図番  
DWG. NO.

CM6050HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-V23		電動機 MOTOR	2.2 kW	2 P	
風量 VOLUME	MAX. 21	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220 V		
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.30	kPa	電流 CURRENT	10.4/10.4 A		
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					



図番  
DWG. NO.

CM6060HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY