



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PC.
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PC.
 防振パッド 4個
 ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
 ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
 DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
 圧着端子 (内1個は予備) 7個
 SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

5	最高吸込温度 80℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 80℃	
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	2.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	10.2 10.4
1	送風機 FAN	
	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	18.5 22.5
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.70 2.40
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

軸端固定用ボルト
 HOLDER FIXATION BOLT
 羽根車 右ネジ
 IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
 DRAW
 確認 K. TSUJI
 CONFIRM
 承認 K. TSUJI
 APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
 SHOWA DENKI CO., LTD
 DAITO FACTORY

作成日 2019.9.30
 DATE SEPTEMBER 30, 2019
 品名 CRMH-H22-S13
 TYPE
 図名 外形寸法図
 TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
 図番 CM8102-0
 DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)、現行の描き方に合わせ	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更者 REVISED BY	