



- 標準付属品:ドレンチューブ2.5m.....2本
 ACCESSORIES:DRAIN TUBE (2.5m).....2PCS
 ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PCS
 防振パッド.....4個
 ANTIVIBRATION PAD.....4PCS
 ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個
 DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC
 圧着端子(内1個は予備).....7個
 SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

5	最高吸込温度 80℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 80℃	
4	端子台(6P)付 端子記号(UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 L TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	2.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	
	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	22.5 27
	静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.70 2.40
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
	仕 様 SPECIFICATIONS	

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.30
DATE SEPTEMBER 30, 2019
品名 CRMH-H22-S22
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM8302-0
DRAWING NO.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす(2019/11/1より)、現行の描き方に合わず	△×			
付属品数量現状に合わず	△×			
図 歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY