



5	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR	
4	吐出方向：上部垂直 DISCHARGE DIRECTION: TOP VERTICAL	
3	風量・静圧は付属部品なしの性能です。 THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT ANY OPTIONAL PARTS.	
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	1.5
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50   60
	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3   IE3
1	極数・相 POLES · PHASE	納入仕様書による REFER TO 'SPECIFICATIONS'.
	電圧 VOLTAGE	
	風量 VOLUME	
	静圧 STATIC PRESSURE	
	回転数 SPEED	
仕 様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	S. GOTO	作成日 DATE	2018. 2. 28 FEBRUARY 28, 2018
尺度 SCALE	1:10	品名 TYPE	FRM-H15-R2□□
確認 CONFIRM	S. HATANO	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE		図番 DRAWING NO.	YK09510500-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

図 歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
	△×			
	△×			